


- ① Düse verstellbar zur Drosselung des Förderstroms (Flüssigkeitsmenge)
Adjustable nozzle for throttling the flow rate (amount of liquid)
- ② Anschluss für Sprühluft:
Polyamid-Rohr flexibel blau 6/4x1 mm
Connection for spray air:
Polyamide tube flexible blue 6/4x1 mm
- ③ Anschluss für Flüssigkeit:
Polyamid-Rohr flexibel weiß 6/4x1 mm
Connection for liquid:
Polyamide tube flexible blue 6/4x1 mm
- ④ Konterschraube für Düseneinstellung
Lock screw to adjust the nozzle



Index	Datum	Name	Art der Änderung		
Maßblatt / Dimension sheet			Format A 3	Maßstab 1:1	Freimaß-Toleranz nach DIN 7168 mittel
Bezeichnung:			Sprühkopf-PBMJ-35G_05x10-6/6		
Erstellt	02.07.2020	ebu	Spray head-PBMJ-35G_05x10-6/6		
Freigabe	23.07.2020	sic			
Werkstoff			 HPM Technologie GmbH Paul-Lechler-Straße 21 72581 Dettingen / Erms Tel: +49 7123 88039-10	Artikel 41 90 2000.013	
Oberfläche				Zeichnungsnummer 41 90 2000.013	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten (DIN 34)

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design (DIN 34)